[01.11]
Serie HYGGE

[01.11.0001]
Ceramic District HYGGE Feinsteinzeug-Bodenfliesen, durchgefärbt, 120x260x0,6 cm, rektifiziert, frostbeständig, R10/B

Ceramic District HYGGE Feinsteinzeug-Bodenfliesen, durchgefärbt, 120x260x0,6 cm

Farbe: .....
- kiesel
- clay
- lava
- basalt

Oberfläche: durchgefärbt, unglasiert
Frostbeständigkeit: gegeben
Rutschhemmung: R10
Rektifizierung: ja
Kalibrierung: ja

Art des Untergrunds: .....
- Beton
- Bauplatten
- keramisch
- .....

liefern und nach Zeichnung und Angabe der Bauleitung im Dünnbettverfahren nach DIN 18157 mit Hilfe eines kunststoffvergüteten hydraulischen Dünnbettmörtels gemäß EN 12004 Klasse C2TE auf vorhandenem Untergrund verlegen.
Die Verfliesung ist mit einer Fugenbreite von ..... mm auszuführen.
Die Fugen sind sorgfältig auszukratzen.
Die Verfugung des Belages in der Fugenfarbe ..... mit einem hydraulischen Fertigfugmörtel nach DIN EN 13888 ist im Einheitspreis einzukalkulieren.

Menge: ..... Einheit: m² EP: ..... GP: .....

[01.11.0002]
Ceramic District HYGGE Feinsteinzeug-Bodenfliesen, durchgefärbt, 120x120x0,6 cm, rektifiziert, frostbeständig, R10/B

Ceramic District HYGGE Feinsteinzeug-Bodenfliesen, durchgefärbt, 120x120x0,6 cm

Farbe: .....
- kiesel
- clay
- lava
- basalt

Oberfläche: durchgefärbt, unglasiert
Frostbeständigkeit: gegeben
Rutschhemmung: R10
Rektifizierung: ja
Kalibrierung: ja

Art des Untergrunds: .....
- Beton
- Bauplatten
- keramisch
- .....

liefern und nach Zeichnung und Angabe der Bauleitung im Dünnbettverfahren nach DIN 18157 mit Hilfe eines kunststoffvergüteten hydraulischen Dünnbettmörtels gemäß EN 12004 Klasse C2TE auf vorhandenem Untergrund verlegen.
Die Verfliesung ist mit einer Fugenbreite von ..... mm auszuführen.
Die Fugen sind sorgfältig auszukratzen.
Die Verfugung des Belages in der Fugenfarbe ..... mit einem hydraulischen Fertigfugmörtel nach DIN EN 13888 ist im Einheitspreis einzukalkulieren.

Menge: ..... Einheit: m² EP: ..... GP: .....

[01.11.0003]
Ceramic District HYGGE Feinsteinzeug-Bodenfliesen, durchgefärbt, 60x120x0,6 cm, rektifiziert, frostbeständig, R10/B

Ceramic District HYGGE Feinsteinzeug-Bodenfliesen, durchgefärbt, 60x120x0,6 cm

Farbe: .....
- kiesel
- clay
- lava
- basalt

Oberfläche: durchgefärbt, unglasiert
Frostbeständigkeit: gegeben
Rutschhemmung: R10
Rektifizierung: ja
Kalibrierung: ja

Art des Untergrunds: .....
- Beton
- Bauplatten
- keramisch
- .....

liefern und nach Zeichnung und Angabe der Bauleitung im Dünnbettverfahren nach DIN 18157 mit Hilfe eines kunststoffvergüteten hydraulischen Dünnbettmörtels gemäß EN 12004 Klasse C2TE auf vorhandenem Untergrund verlegen.
Die Verfliesung ist mit einer Fugenbreite von ..... mm auszuführen.
Die Fugen sind sorgfältig auszukratzen.
Die Verfugung des Belages in der Fugenfarbe ..... mit einem hydraulischen Fertigfugmörtel nach DIN EN 13888 ist im Einheitspreis einzukalkulieren.

Menge: ..... Einheit: m² EP: ..... GP: .....

[01.11.0004]
Ceramic District HYGGE Feinsteinzeug-Bodenfliesen, durchgefärbt, 60x60x0,6 cm, rektifiziert, frostbeständig, R10/B

Ceramic District HYGGE Feinsteinzeug-Bodenfliesen, durchgefärbt, 60x60x0,6 cm

Farbe: .....
- kiesel
- clay
- lava
- basalt

Oberfläche: durchgefärbt, unglasiert
Frostbeständigkeit: gegeben
Rutschhemmung: R10
Rektifizierung: ja
Kalibrierung: ja

Art des Untergrunds: .....
- Beton
- Bauplatten
- keramisch
- .....

liefern und nach Zeichnung und Angabe der Bauleitung im Dünnbettverfahren nach DIN 18157 mit Hilfe eines kunststoffvergüteten hydraulischen Dünnbettmörtels gemäß EN 12004 Klasse C2TE auf vorhandenem Untergrund verlegen.
Die Verfliesung ist mit einer Fugenbreite von ..... mm auszuführen.
Die Fugen sind sorgfältig auszukratzen.
Die Verfugung des Belages in der Fugenfarbe ..... mit einem hydraulischen Fertigfugmörtel nach DIN EN 13888 ist im Einheitspreis einzukalkulieren.

Menge: ..... Einheit: m² EP: ..... GP: .....

[01.11.0005]
Ceramic District HYGGE Feinsteinzeug Schnittdekorset für Sixside, 1 Stück bestehend aus 2 Teilen 60x120x0,6 cm

Ceramic District HYGGE Feinsteinzeug Schnittdekorset für Sixside, 1 Stück bestehend aus 2 Teilen 60x120x0,6 cm

Farbe: .....
- basalt
- clay

Dekor: ..... (gem. Herstellerauswahl)

Art des Untergrunds: .....
- Beton
- Bauplatten
- keramisch
- .....

liefern und nach Zeichnung und Angabe der Bauleitung im Dünnbettverfahren nach DIN 18157 mit Hilfe eines kunststoffvergüteten hydraulischen Dünnbettmörtels gemäß EN 12004 Klasse C2TE auf vorhandenem Untergrund verlegen.
Die Verfliesung ist mit einer Fugenbreite von ..... mm auszuführen.
Die Fugen sind sorgfältig auszukratzen.
Die Verfugung des Belages in der Fugenfarbe ..... mit einem hydraulischen Fertigfugmörtel nach DIN EN 13888 ist im Einheitspreis einzukalkulieren.

Menge: ..... Einheit: St EP: ..... GP: .....

[01.11.0006]
Ceramic District HYGGE Feinsteinzeug Sixside Dekor 40x46x0,6 cm

Ceramic District HYGGE Feinsteinzeug Sixside Dekor 40x46x0,6 cm

Farbe: .....
- diamond
- square
- mauresk

Dekor: ..... (gem. Herstellerauswahl)

Art des Untergrunds: .....
- Beton
- Bauplatten
- keramisch
- .....

liefern und nach Zeichnung und Angabe der Bauleitung im Dünnbettverfahren nach DIN 18157 mit Hilfe eines kunststoffvergüteten hydraulischen Dünnbettmörtels gemäß EN 12004 Klasse C2TE auf vorhandenem Untergrund verlegen.
Die Verfliesung ist mit einer Fugenbreite von ..... mm auszuführen.
Die Fugen sind sorgfältig auszukratzen.
Die Verfugung des Belages in der Fugenfarbe ..... mit einem hydraulischen Fertigfugmörtel nach DIN EN 13888 ist im Einheitspreis einzukalkulieren.

Menge: ..... Einheit: St EP: ..... GP: .....