[01.15]
Serie KLIF

[01.15.0001]
Ceramic District KLIF Feinsteinzeug-Bodenfliesen, durchgefärbt, 60x60x0,8 cm, rektifiziert, frostbeständig, R10/B

Ceramic District KLIF Feinsteinzeug-Bodenfliesen, im Format 60 x 60 x 0,8 cm,

Farbe: .....
- hellgrau
- grau
- beige
- anthrazit

Oberfläche: durchgefärbt, unglasiert
Frostbeständigkeit: gegeben
Rutschhemmung: R10 / B
Rektifizierung: ja
Kalibrierung: ja

Art des Untergrunds: .....
- Beton
- Bauplatten
- keramisch
- .....

liefern und nach Zeichnung und Angabe der Bauleitung im Dünnbettverfahren nach DIN 18157 mit Hilfe eines kunststoffvergüteten hydraulischen Dünnbettmörtels gemäß EN 12004 Klasse C2TE auf vorhandenem Untergrund verlegen.
Die Verfliesung ist mit einer Fugenbreite von ..... mm auszuführen.
Die Fugen sind sorgfältig auszukratzen.
Die Verfugung des Belages in der Fugenfarbe ..... mit einem hydraulischen Fertigfugmörtel nach DIN EN 13888 ist im Einheitspreis einzukalkulieren.

Menge: ..... Einheit: m² EP: ..... GP: .....

[01.15.0002]
Ceramic District KLIF Feinsteinzeug-Bodenfliesen, durchgefärbt, 30x60x0,8 cm, rektifiziert, frostbeständig, R10/B

Ceramic District KLIF Feinsteinzeug-Bodenfliesen, im Format 30 x 60 x 0,8 cm,

Farbe: .....
- hellgrau
- grau
- beige
- anthrazit

Oberfläche: durchgefärbt, unglasiert
Frostbeständigkeit: gegeben
Rutschhemmung: R10 / B
Rektifizierung: ja
Kalibrierung: ja

Art des Untergrunds: .....
- Beton
- Bauplatten
- keramisch
- .....

liefern und nach Zeichnung und Angabe der Bauleitung im Dünnbettverfahren nach DIN 18157 mit Hilfe eines kunststoffvergüteten hydraulischen Dünnbettmörtels gemäß EN 12004 Klasse C2TE auf vorhandenem Untergrund verlegen.
Die Verfliesung ist mit einer Fugenbreite von ..... mm auszuführen.
Die Fugen sind sorgfältig auszukratzen.
Die Verfugung des Belages in der Fugenfarbe ..... mit einem hydraulischen Fertigfugmörtel nach DIN EN 13888 ist im Einheitspreis einzukalkulieren.

Menge: ..... Einheit: m² EP: ..... GP: .....

[01.15.0003]
Ceramic District KLIF, Feinsteinzeug-Mosaik, durchgefärbt, 30x30x0,8 cm, rektifiziert, frostbeständig, R10/B, netzverklebt

Ceramic District KLIF, Feinsteinzeug-Mosaik, im Format 30 x 30 x 0,8 cm (5 x 5 x 0,8 cm), netzverklebt

Farbe: .....
- hellgrau
- grau
- beige
- anthrazit

Oberfläche: durchgefärbt, unglasiert
Frostbeständigkeit: gegeben
Rutschhemmung: R10 / B
Rektifizierung: ja
Kalibrierung: ja

Art des Untergrunds: .....
- Beton
- Bauplatten
- keramisch
- .....

liefern und nach Zeichnung und Angabe der Bauleitung im Dünnbettverfahren nach DIN 18157 mit Hilfe eines kunststoffvergüteten hydraulischen Dünnbettmörtels gemäß EN 12004 Klasse C2TE auf vorhandenem Untergrund verlegen.
Die Verfliesung ist mit einer Fugenbreite von ..... mm auszuführen.
Die Fugen sind sorgfältig auszukratzen.
Die Verfugung des Belages in der Fugenfarbe ..... mit einem hydraulischen Fertigfugmörtel nach DIN EN 13888 ist im Einheitspreis einzukalkulieren.

Menge: ..... Einheit: m² EP: ..... GP: .....

[01.15.0004]
Ceramic District KLIF, Feinsteinzeug-Sockel, durchgefärbt, 7x60x0,8 cm, rektifiziert, frostbeständig

Ceramic District KLIF, Feinsteinzeug-Sockel, im Format 7,0 x 60 x 0,8 cm

Farbe: .....
- hellgrau
- grau
- beige
- anthrazit

Oberfläche: durchgefärbt, unglasiert
Frostbeständigkeit: gegeben
Rektifizierung: ja
Kalibrierung: ja

Art des Untergrunds: .....
- Beton
- Putz
- Bauplatten
- keramisch
- .....

liefern und nach Zeichnung und Angabe der Bauleitung im Dünnbettverfahren nach DIN 18157 mit Hilfe eines kunststoffvergüteten hydraulischen Dünnbettmörtels gemäß EN 12004 Klasse C2TE auf vorhandenem Untergrund verlegen.
Die Verfliesung ist mit einer Fugenbreite von ..... mm auszuführen.
Die Fugen sind sorgfältig auszukratzen.
Die Verfugung des Belages in der Fugenfarbe ..... mit einem hydraulischen Fertigfugmörtel nach DIN EN 13888 ist im Einheitspreis einzukalkulieren.

Menge: ..... Einheit: m EP: ..... GP: .....

[01.15.0005]
Ceramic District KLIF Feinsteinzeug-Treppenfliesen, durchgefärbt, 30x60x0,8 cm, rektifiziert, frostbeständig, R10/B

Ceramic District KLIF Feinsteinzeug-Treppenfliesen, durchgefärbt, 30 x 60 x 0,8 cm, rektifiziert, frostbeständig

Farbe: .....
- hellgrau
- grau
- beige
- anthrazit

Oberfläche: durchgefärbt, unglasiert
Frostbeständigkeit: gegeben
Rutschhemmung: R10 / B
Rektifizierung: ja
Kalibrierung: ja

Art des Untergrunds: .....
- Beton
- Bauplatten
- keramisch
- .....

liefern und nach Zeichnung und Angabe der Bauleitung im Dünnbettverfahren nach DIN 18157 mit Hilfe eines kunststoffvergüteten hydraulischen Dünnbettmörtels gemäß EN 12004 Klasse C2TE auf vorhandenem Untergrund verlegen.
Die Verfliesung ist mit einer Fugenbreite von ..... mm auszuführen.
Die Fugen sind sorgfältig auszukratzen.
Die Verfugung des Belages in der Fugenfarbe ..... mit einem hydraulischen Fertigfugmörtel nach DIN EN 13888 ist im Einheitspreis einzukalkulieren.

Menge: ..... Einheit: St EP: ..... GP: .....