[01.22.0001]
Ceramic District MONUMENT Feinsteinzeug-Bodenfliesen, durchgefärbt, Antikkante, 60x60x0,8 cm, rektifiziert, frostbeständig, R10/B

Ceramic District MONUMENT Feinsteinzeugfliesen, durchgefärbt, Antikkante, 60x60x0,8 cm

Farbe: .....
- grau
- beige
- anthrazit
- braun

Oberfläche: durchgefärbt
Frostbeständigkeit: gegeben
Rutschhemmung: R10 / B
Rektifizierung: ja

Art des Untergrunds: .....
- Beton
- Bauplatten
- keramisch
- .....

liefern und nach Zeichnung und Angabe der Bauleitung im Dünnbettverfahren nach DIN 18157 mit Hilfe eines kunststoffvergüteten hydraulischen Dünnbettmörtels gemäß EN 12004 Klasse C2TE auf vorhandenem Untergrund verlegen.
Die Verfliesung ist mit einer Fugenbreite von ..... mm auszuführen.
Die Fugen sind sorgfältig auszukratzen.
Die Verfugung des Belages in der Fugenfarbe ..... mit einem hydraulischen Fertigfugmörtel nach DIN EN 13888 ist im Einheitspreis einzukalkulieren.

Menge: ..... Einheit: m² EP: ..... GP: .....

[01.22.0002]
Ceramic District MONUMENT Feinsteinzeug-Bodenfliesen, durchgefärbt, Antikkante, 30x60x0,8 cm, rektifiziert, frostbeständig, R10/B

Ceramic District MONUMENT Feinsteinzeugfliesen, durchgefärbt, Antikkante, 30x60x0,8 cm

Farbe: .....
- grau
- beige
- anthrazit
- braun

Oberfläche: durchgefärbt
Frostbeständigkeit: gegeben
Rutschhemmung: R10 / B
Rektifizierung: ja

Art des Untergrunds: .....
- Beton
- Bauplatten
- keramisch
- .....

liefern und nach Zeichnung und Angabe der Bauleitung im Dünnbettverfahren nach DIN 18157 mit Hilfe eines kunststoffvergüteten hydraulischen Dünnbettmörtels gemäß EN 12004 Klasse C2TE auf vorhandenem Untergrund verlegen.
Die Verfliesung ist mit einer Fugenbreite von ..... mm auszuführen.
Die Fugen sind sorgfältig auszukratzen.
Die Verfugung des Belages in der Fugenfarbe ..... mit einem hydraulischen Fertigfugmörtel nach DIN EN 13888 ist im Einheitspreis einzukalkulieren.

Menge: ..... Einheit: m² EP: ..... GP: .....

[01.22.0003]
Ceramic District MONUMENT Feinsteinzeug-Mosaik , durchgefärbt, Antikkante, 5x5x0,8 cm, rektifi-ziert, frostbeständig, R10/B

Ceramic District MONUMENT Feinsteinzeug-Mosaik , durchgefärbt, Antikkante, 5x5x0,8 cm

Farbe: .....
- grau
- beige
- anthrazit
- braun

Oberfläche: durchgefärbt
Frostbeständigkeit: gegeben
Rutschhemmung: R10 / B
Rektifizierung: ja

Art des Untergrunds: .....
- Beton
- Bauplatten
- keramisch
- .....

liefern und nach Zeichnung und Angabe der Bauleitung im Dünnbettverfahren nach DIN 18157 mit Hilfe eines kunststoffvergüteten hydraulischen Dünnbettmörtels gemäß EN 12004 Klasse C2TE auf vorhandenem Untergrund verlegen.
Die Verfliesung ist mit einer Fugenbreite von ..... mm auszuführen.
Die Fugen sind sorgfältig auszukratzen.
Die Verfugung des Belages in der Fugenfarbe ..... mit einem hydraulischen Fertigfugmörtel nach DIN EN 13888 ist im Einheitspreis einzukalkulieren

Menge: ..... Einheit: m² EP: ..... GP: .....

[01.22.0004]
Ceramic District MONUMENT Feinsteinzeug-Sockel, durchgefärbt, Antikkante, 7x60x0,8 cm, rektifiziert, frostbeständig, R10/B

Ceramic District MONUMENT Feinsteinzeug-Sockel, durchgefärbt, Antikkante, 7x60x0,8 cm

Farbe: .....
- grau
- beige
- anthrazit
- braun

Oberfläche: durchgefärbt
Frostbeständigkeit: gegeben
Rektifizierung: ja

Art des Untergrunds: .....
- Beton
- Bauplatten
- keramisch
- .....

liefern und nach Zeichnung und Angabe der Bauleitung im Dünnbettverfahren nach DIN 18157 mit Hilfe eines kunststoffvergüteten hydraulischen Dünnbettmörtels gemäß EN 12004 Klasse C2TE auf vorhandenem Untergrund verlegen.
Die Verfliesung ist mit einer Fugenbreite von ..... mm auszuführen.
Die Fugen sind sorgfältig auszukratzen.
Die Verfugung des Belages in der Fugenfarbe ..... mit einem hydraulischen Fertigfugmörtel nach DIN EN 13888 ist im Einheitspreis einzukalkulieren

Menge: ..... Einheit: m EP: ..... GP: .....

[01.22.0005]
Ceramic District MONUMENT Feinsteinzeug-Treppenfliese, durchgefärbt, Antikkante, 30x60x0,8 cm, rektifiziert, frostbeständig, R10/B

Ceramic District MONUMENT Feinsteinzeug-Treppenfliese, durchgefärbt, Antikkante, 30x60x0,8 cm

Farbe: .....
- grau
- beige
- anthrazit
- braun

Oberfläche: durchgefärbt
Frostbeständigkeit: gegeben
Rutschhemmung: R10 / B
Rektifizierung: ja

Art des Untergrunds: .....
- Beton
- Bauplatten
- keramisch
- .....

liefern und nach Zeichnung und Angabe der Bauleitung im Dünnbettverfahren nach DIN 18157 mit Hilfe eines kunststoffvergüteten hydraulischen Dünnbettmörtels gemäß EN 12004 Klasse C2TE auf vorhandenem Untergrund verlegen.
Die Verfliesung ist mit einer Fugenbreite von ..... mm auszuführen.
Die Fugen sind sorgfältig auszukratzen.
Die Verfugung des Belages in der Fugenfarbe ..... mit einem hydraulischen Fertigfugmörtel nach DIN EN 13888 ist im Einheitspreis einzukalkulieren

Menge: ..... Einheit: St EP: ..... GP: .....