[01.24]
Serie ROVER

[01.24.0001]
Ceramic District ROVER Feinsteinzeug-Bodenfliesen, 60x60x0,8 cm, durchgefärbt, rektifiziert, frostbeständig, R10/B

Ceramic District ROVER Feinsteinzeug-Bodenfliesen, im Format 60 x 60 x 0,8 cm,

Farbe: .....
- hellgrau
- grau
- beige
- mud

Oberfläche: durchgefärbt, unglasiert
Frostbeständigkeit: gegeben
Rutschhemmung: R10 / B
Rektifizierung: ja
Kalibrierung: ja

Art des Untergrunds: .....
- Beton
- Bauplatten
- keramisch
- .....

liefern und nach Zeichnung und Angabe der Bauleitung im Dünnbettverfahren nach DIN 18157 mit Hilfe eines kunststoffvergüteten hydraulischen Dünnbettmörtels gemäß EN 12004 Klasse C2TE auf vorhandenem Untergrund verlegen.
Die Verfliesung ist mit einer Fugenbreite von ..... mm auszuführen.
Die Fugen sind sorgfältig auszukratzen.
Die Verfugung des Belages in der Fugenfarbe ..... mit einem hydraulischen Fertigfugmörtel nach DIN EN 13888 ist im Einheitspreis einzukalkulieren.

Menge: ..... Einheit: m² EP: ..... GP: .....

[01.24.0002]
Ceramic District ROVER Feinsteinzeug-Bodenfliesen, 30x60x0,8 cm, durchgefärbt, rektifiziert, frostbeständig, R10/B

Ceramic District ROVER Feinsteinzeug-Bodenfliesen, im Format 30 x 60 x 0,8 cm,

Farbe: .....
- hellgrau
- grau
- beige
- mud

Oberfläche: durchgefärbt, unglasiert
Frostbeständigkeit: gegeben
Rutschhemmung: R10 / B
Rektifizierung: ja
Kalibrierung: ja

Art des Untergrunds: .....
- Beton
- Bauplatten
- keramisch
- .....

liefern und nach Zeichnung und Angabe der Bauleitung im Dünnbettverfahren nach DIN 18157 mit Hilfe eines kunststoffvergüteten hydraulischen Dünnbettmörtels gemäß EN 12004 Klasse C2TE auf vorhandenem Untergrund verlegen.
Die Verfliesung ist mit einer Fugenbreite von ..... mm auszuführen.
Die Fugen sind sorgfältig auszukratzen.
Die Verfugung des Belages in der Fugenfarbe ..... mit einem hydraulischen Fertigfugmörtel nach DIN EN 13888 ist im Einheitspreis einzukalkulieren.

Menge: ..... Einheit: m² EP: ..... GP: .....

[01.24.0003]
Ceramic District ROVER, Feinsteinzeug-Mosaik, 30x30x0,8 cm, durchgefärbt, rektifiziert, frostbeständig, R10/B

Ceramic District ROVER, Feinsteinzeug-Mosaik, im Format 30 x 30 x 0,8 cm (3 x 3 cm), netzverklebt

Farbe: .....
- hellgrau
- grau
- beige
- mud

Oberfläche: durchgefärbt, unglasiert
Frostbeständigkeit: gegeben
Rutschhemmung: R10 / B
Rektifizierung: ja
Kalibrierung: ja

Art des Untergrunds: .....
- Beton
- Bauplatten
- keramisch
- .....

liefern und nach Zeichnung und Angabe der Bauleitung im Dünnbettverfahren nach DIN 18157 mit Hilfe eines kunststoffvergüteten hydraulischen Dünnbettmörtels gemäß EN 12004 Klasse C2TE auf vorhandenem Untergrund verlegen.
Die Verfliesung ist mit einer Fugenbreite von ..... mm auszuführen.
Die Fugen sind sorgfältig auszukratzen.
Die Verfugung des Belages in der Fugenfarbe ..... mit einem hydraulischen Fertigfugmörtel nach DIN EN 13888 ist im Einheitspreis einzukalkulieren.

Menge: ..... Einheit: m² EP: ..... GP: .....

[01.24.0004]
Ceramic District ROVER, Feinsteinzeug-Sockel, 9,5x60x0,8 cm, rektifiziert, frostbeständig

Ceramic District ROVER, Feinsteinzeug-Sockel, im Format 9,5 x 60 x 0,8 cm

Farbe: .....
- hellgrau
- grau
- beige
- mud

Oberfläche: durchgefärbt, unglasiert
Frostbeständigkeit: gegeben
Rektifizierung: ja
Kalibrierung: ja

Art des Untergrunds: .....
- Beton
- Putz
- Bauplatten
- keramisch
- .....

liefern und nach Zeichnung und Angabe der Bauleitung im Dünnbettverfahren nach DIN 18157 mit Hilfe eines kunststoffvergüteten hydraulischen Dünnbettmörtels gemäß EN 12004 Klasse C2TE auf vorhandenem Untergrund verlegen.
Die Verfliesung ist mit einer Fugenbreite von ..... mm auszuführen.
Die Fugen sind sorgfältig auszukratzen.
Die Verfugung des Belages in der Fugenfarbe ..... mit einem hydraulischen Fertigfugmörtel nach DIN EN 13888 ist im Einheitspreis einzukalkulieren.

Menge: ..... Einheit: m EP: ..... GP: .....

[01.24.0005]
Ceramic District ROVER, Feinsteinzeug-Treppenfliese, 30x60x0,8 cm, durchgefärbt, rektifiziert, frostbeständig, R10/B

Ceramic District ROVER, Feinsteinzeug-Treppenfliese, im Format 30 x 60 x 0,8 cm

Farbe: .....
- hellgrau
- grau
- beige
- mud

Oberfläche: durchgefärbt, unglasiert
Frostbeständigkeit: gegeben
Rutschhemmung: R10 / B
Rektifizierung: ja
Kalibrierung: ja

Art des Untergrunds: .....
- Beton
- Bauplatten
- keramisch
- .....

liefern und nach Zeichnung und Angabe der Bauleitung im Dünnbettverfahren nach DIN 18157 mit Hilfe eines kunststoffvergüteten hydraulischen Dünnbettmörtels gemäß EN 12004 Klasse C2TE auf vorhandenem Untergrund verlegen.
Die Verfliesung ist mit einer Fugenbreite von ..... mm auszuführen.
Die Fugen sind sorgfältig auszukratzen.
Die Verfugung des Belages in der Fugenfarbe ..... mit einem hydraulischen Fertigfugmörtel nach DIN EN 13888 ist im Einheitspreis einzukalkulieren.

Menge: ..... Einheit: St EP: ..... GP: .....