[01.27]
Serie STEINWERK

[01.27.0001]
Ceramic District STEINWERK Feinsteinzeug-Bodenfliesen, durchgefärbt, 75x75x1 cm, rektifiziert, frostbeständig, R10/B

Ceramic District STEINWERK Feinsteinzeug-Bodenfliesen, im Format 75 x 75 x 1 cm,

Farbe: .....
- kreide
- sahara
- taupe
- kiesel
- grafit

Oberfläche: durchgefärbt
Frostbeständigkeit: gegeben
Rutschhemmung: R10 / B
Rektifizierung: ja

Art des Untergrunds: .....
- Beton
- Bauplatten
- keramisch
- .....

liefern und nach Zeichnung und Angabe der Bauleitung im Dünnbettverfahren nach DIN 18157 mit Hilfe eines kunststoffvergüteten hydraulischen Dünnbettmörtels gemäß EN 12004 Klasse C2TE auf vorhandenem Untergrund verlegen.
Die Verfliesung ist mit einer Fugenbreite von ..... mm auszuführen.
Die Fugen sind sorgfältig auszukratzen.
Die Verfugung des Belages in der Fugenfarbe ..... mit einem hydraulischen Fertigfugmörtel nach DIN EN 13888 ist im Einheitspreis einzukalkulieren.

Menge: ..... Einheit: m² EP: ..... GP: .....

[01.27.0002]
Ceramic District STEINWERK Feinsteinzeug-Bodenfliesen, durchgefärbt, 37,5x75x1 cm, rektifiziert, frostbeständig, R10/B

Ceramic District STEINWERK Feinsteinzeug-Bodenfliesen, im Format 37,5 x 75 x 1 cm,

Farbe: .....
- kreide
- sahara
- taupe
- kiesel
- grafit

Oberfläche: durchgefärbt
Frostbeständigkeit: gegeben
Rutschhemmung: R10 / B
Rektifizierung: ja

Art des Untergrunds: .....
- Beton
- Bauplatten
- keramisch
- .....

liefern und nach Zeichnung und Angabe der Bauleitung im Dünnbettverfahren nach DIN 18157 mit Hilfe eines kunststoffvergüteten hydraulischen Dünnbettmörtels gemäß EN 12004 Klasse C2TE auf vorhandenem Untergrund verlegen.
Die Verfliesung ist mit einer Fugenbreite von ..... mm auszuführen.
Die Fugen sind sorgfältig auszukratzen.
Die Verfugung des Belages in der Fugenfarbe ..... mit einem hydraulischen Fertigfugmörtel nach DIN EN 13888 ist im Einheitspreis einzukalkulieren.

Menge: ..... Einheit: m² EP: ..... GP: .....

[01.27.0003]
Ceramic District STEINWERK, Feinsteinzeug-Bodenfliese, 3-teilig, durchgefärbt, 37,5x75x1 cm, rektifiziert, frostbeständig, R10/B

Ceramic District STEINWERK, Feinsteinzeug-Bodenfliese, 3-teilig, im Format 37,5 x 75 x 1 cm (6,0 cm, 12,3 cm, 18,55 cm),

Farbe: .....
- kreide
- sahara
- taupe
- kiesel
- grafit

Oberfläche: durchgefärbt
Frostbeständigkeit: gegeben
Rutschhemmung: R10 / B
Rektifizierung: ja

Art des Untergrunds: .....
- Beton
- Bauplatten
- keramisch
- .....

liefern und nach Zeichnung und Angabe der Bauleitung im Dünnbettverfahren nach DIN 18157 mit Hilfe eines kunststoffvergüteten hydraulischen Dünnbettmörtels gemäß EN 12004 Klasse C2TE auf vorhandenem Untergrund verlegen.
Die Verfliesung ist mit einer Fugenbreite von ..... mm auszuführen.
Die Fugen sind sorgfältig auszukratzen.
Die Verfugung des Belages in der Fugenfarbe ..... mit einem hydraulischen Fertigfugmörtel nach DIN EN 13888 ist im Einheitspreis einzukalkulieren.

Menge: ..... Einheit: m² EP: ..... GP: .....

[01.27.0004]
Ceramic District STEINWERK, Feinsteinzeug-Sockel, durchgefärbt, 7,5x75x1 cm, rektifiziert, frostbeständig

Ceramic District STEINWERK, Feinsteinzeug-Sockel, im Format 7,5 x 75 x 1 cm

Farbe: .....
- kreide
- sahara
- taupe
- kiesel
- grafit

Oberfläche: durchgefärbt
Frostbeständigkeit: gegeben
Rektifizierung: ja

Art des Untergrunds: .....
- Beton
- Putz
- Bauplatten
- keramisch
- .....

liefern und nach Zeichnung und Angabe der Bauleitung im Dünnbettverfahren nach DIN 18157 mit Hilfe eines kunststoffvergüteten hydraulischen Dünnbettmörtels gemäß EN 12004 Klasse C2TE auf vorhandenem Untergrund verlegen.
Die Verfliesung ist mit einer Fugenbreite von ..... mm auszuführen.
Die Fugen sind sorgfältig auszukratzen.
Die Verfugung des Belages in der Fugenfarbe ..... mit einem hydraulischen Fertigfugmörtel nach DIN EN 13888 ist im Einheitspreis einzukalkulieren.

Menge: ..... Einheit: m EP: ..... GP: .....

[01.27.0005]
Ceramic District STEINWERK, Feinsteinzeug-Treppenfliese, durchgefärbt, 37,5x75x1 cm, rektifiziert, frostbeständig, R10/B

Ceramic District STEINWERK, Feinsteinzeug-Treppenfliese, im Format 37,5 x 75 x 1 cm

Farbe: .....
- kreide
- sahara
- taupe
- kiesel
- grafit

Oberfläche: durchgefärbt
Frostbeständigkeit: gegeben
Rutschhemmung: R10 / B
Rektifizierung: ja

Art des Untergrunds: .....
- Beton
- Bauplatten
- keramisch
- .....

liefern und nach Zeichnung und Angabe der Bauleitung im Dünnbettverfahren nach DIN 18157 mit Hilfe eines kunststoffvergüteten hydraulischen Dünnbettmörtels gemäß EN 12004 Klasse C2TE auf vorhandenem Untergrund verlegen.
Die Verfliesung ist mit einer Fugenbreite von ..... mm auszuführen.
Die Fugen sind sorgfältig auszukratzen.
Die Verfugung des Belages in der Fugenfarbe ..... mit einem hydraulischen Fertigfugmörtel nach DIN EN 13888 ist im Einheitspreis einzukalkulieren.

Menge: ..... Einheit: St EP: ..... GP: .....

[01.27.0006]
Ceramic District STEINWERK, Feinsteinzeug-Treppenstufe, durchgefärbt, 33x75x3,5 cm, rektifiziert, frostbeständig, R10/B

Ceramic District STEINWERK, Feinsteinzeug-Treppenstufe, im Format 33 x 75 x 3,5 cm

Farbe: .....
- kreide
- sahara
- taupe
- kiesel
- grafit

Oberfläche: durchgefärbt
Frostbeständigkeit: gegeben
Rutschhemmung: R10 / B
Rektifizierung: ja

Art des Untergrunds: .....
- Beton
- Bauplatten
- keramisch
- .....

liefern und nach Zeichnung und Angabe der Bauleitung im Dünnbettverfahren nach DIN 18157 mit Hilfe eines kunststoffvergüteten hydraulischen Dünnbettmörtels gemäß EN 12004 Klasse C2TE auf vorhandenem Untergrund verlegen.
Die Verfliesung ist mit einer Fugenbreite von ..... mm auszuführen.
Die Fugen sind sorgfältig auszukratzen.
Die Verfugung des Belages in der Fugenfarbe ..... mit einem hydraulischen Fertigfugmörtel nach DIN EN 13888 ist im Einheitspreis einzukalkulieren.

Menge: ..... Einheit: St EP: ..... GP: .....

[01.27.0007]
Ceramic District STEINWERK, Feinsteinzeug-Treppenstufe l/r, durchgefärbt, 33x75x3,5 cm, rektifiziert, frostbeständig, R10/B

Ceramic District STEINWERK, Feinsteinzeug-Treppenstufe l/r, im Format 33 x 75 x 3,5 cm

Ausführung: .....
- links
- rechts

Farbe: .....
- kreide
- sahara
- taupe
- kiesel
- grafit

Oberfläche: durchgefärbt
Frostbeständigkeit: gegeben
Rutschhemmung: R10 / B
Rektifizierung: ja

Art des Untergrunds: .....
- Beton
- Bauplatten
- keramisch
- .....

liefern und nach Zeichnung und Angabe der Bauleitung im Dünnbettverfahren nach DIN 18157 mit Hilfe eines kunststoffvergüteten hydraulischen Dünnbettmörtels gemäß EN 12004 Klasse C2TE auf vorhandenem Untergrund verlegen.
Die Verfliesung ist mit einer Fugenbreite von ..... mm auszuführen.
Die Fugen sind sorgfältig auszukratzen.
Die Verfugung des Belages in der Fugenfarbe ..... mit einem hydraulischen Fertigfugmörtel nach DIN EN 13888 ist im Einheitspreis einzukalkulieren.

Menge: ..... Einheit: St EP: ..... GP: .....

[01.27.0008]
Ceramic District STEINWERK Feinsteinzeug-Mosaik, durchgefärbt, 30x30x1,0 cm, rektifiziert, frostbeständig

Ceramic District STENWERK Feinsteinzeug-Mosaik, im Format 30 x 30 x 1,0 cm (5 x 5 cm), netzverklebt

Farbe: .....
- kreide
- sahara
- taupe
- kiesel
- grafit

Oberfläche: durchgefärbt
Frostbeständigkeit: gegeben
Rutschhemmung: -
Rektifizierung: ja

Art des Untergrunds: .....
- Beton
- Bauplatten
- keramisch
- .....

liefern und nach Zeichnung und Angabe der Bauleitung im Dünnbettverfahren nach DIN 18157 mit Hilfe eines kunststoffvergüteten hydraulischen Dünnbettmörtels gemäß EN 12004 Klasse C2TE auf vorhandenem Untergrund verlegen.
Die Verfliesung ist mit einer Fugenbreite von ..... mm auszuführen.
Die Fugen sind sorgfältig auszukratzen.
Die Verfugung des Belages in der Fugenfarbe ..... mit einem hydraulischen Fertigfugmörtel nach DIN EN 13888 ist im Einheitspreis einzukalkulieren.

Menge: ..... Einheit: m² EP: ..... GP: .....

[01.27.0009]
Ceramic District STEINWERK Feinsteinzeug-Bodenfliesen, Dekor, durchgefärbt, 18,75x75x1 cm, rektifiziert, frostbeständig

Ceramic District STEINWERK Feinsteinzeug-Bodenfliesen, Dekor "Blüte" im Format 18,75 x 75 x 1 cm,

Farbe: .....
- kreide
- sahara
- taupe
- kiesel
- grafit

Oberfläche: durchgefärbt
Frostbeständigkeit: gegeben
Rutschhemmung: -
Rektifizierung: ja

Art des Untergrunds: .....
- Beton
- Bauplatten
- keramisch
- .....

liefern und nach Zeichnung und Angabe der Bauleitung im Dünnbettverfahren nach DIN 18157 mit Hilfe eines kunststoffvergüteten hydraulischen Dünnbettmörtels gemäß EN 12004 Klasse C2TE auf vorhandenem Untergrund verlegen.
Die Verfliesung ist mit einer Fugenbreite von ..... mm auszuführen.
Die Fugen sind sorgfältig auszukratzen.
Die Verfugung des Belages in der Fugenfarbe ..... mit einem hydraulischen Fertigfugmörtel nach DIN EN 13888 ist im Einheitspreis einzukalkulieren.

Menge: ..... Einheit: m² EP: ..... GP: .....

[01.27.0010]
Ceramic District STEINWERK Feinsteinzeug-Bodenfliesen, Dekor, durchgefärbt, 37,5x37,5x1 cm, rektifiziert, frostbeständig

Ceramic District STEINWERK Feinsteinzeug-Bodenfliesen, Dekor "Blüte" im Format 37,5 x 37,5 x 1,0 cm,

Farbe: .....
- kreide
- sahara
- taupe
- kiesel
- grafit

Oberfläche: durchgefärbt
Frostbeständigkeit: gegeben
Rutschhemmung: -
Rektifizierung: ja

Art des Untergrunds: .....
- Beton
- Bauplatten
- keramisch
- .....

liefern und nach Zeichnung und Angabe der Bauleitung im Dünnbettverfahren nach DIN 18157 mit Hilfe eines kunststoffvergüteten hydraulischen Dünnbettmörtels gemäß EN 12004 Klasse C2TE auf vorhandenem Untergrund verlegen.
Die Verfliesung ist mit einer Fugenbreite von ..... mm auszuführen.
Die Fugen sind sorgfältig auszukratzen.
Die Verfugung des Belages in der Fugenfarbe ..... mit einem hydraulischen Fertigfugmörtel nach DIN EN 13888 ist im Einheitspreis einzukalkulieren.

Menge: ..... Einheit: m² EP: ..... GP: .....

[01.27.0011]
Ceramic District STEINWERK Feinsteinzeug-Bodenfliesen, Dekor, durchgefärbt, 18,75x18,75x1 cm, rektifiziert, frostbeständig

Ceramic District STEINWERK Feinsteinzeug-Bodenfliesen, Dekor "Blüte" im Format 18,75 x 18,75 x 1,0 cm,

Farbe: .....
- kreide
- sahara
- taupe
- kiesel
- grafit

Oberfläche: durchgefärbt
Frostbeständigkeit: gegeben
Rutschhemmung: -
Rektifizierung: ja

Art des Untergrunds: .....
- Beton
- Bauplatten
- keramisch
- .....

liefern und nach Zeichnung und Angabe der Bauleitung im Dünnbettverfahren nach DIN 18157 mit Hilfe eines kunststoffvergüteten hydraulischen Dünnbettmörtels gemäß EN 12004 Klasse C2TE auf vorhandenem Untergrund verlegen.
Die Verfliesung ist mit einer Fugenbreite von ..... mm auszuführen.
Die Fugen sind sorgfältig auszukratzen.
Die Verfugung des Belages in der Fugenfarbe ..... mit einem hydraulischen Fertigfugmörtel nach DIN EN 13888 ist im Einheitspreis einzukalkulieren.

Menge: ..... Einheit: m² EP: ..... GP: .....

[01.27.0012]
Ceramic District STEINWERK Feinsteinzeug-Bodenfliesen, durchgefärbt, 75x75x2 cm, rektifiziert, frostbeständig, R10/B

Ceramic District STEINWERK Feinsteinzeug-Bodenfliesen, im Format 75 x 75 x 2 cm,

Farbe: .....
- kreide
- sahara
- taupe
- kiesel
- grafit

Oberfläche: durchgefärbt
Frostbeständigkeit: gegeben
Rutschhemmung: R10 / B
Rektifizierung: ja

Art des Untergrunds: .....
- Beton
- Bauplatten
- keramisch
- .....

liefern und nach Zeichnung und Angabe der Bauleitung im Dünnbettverfahren nach DIN 18157 mit Hilfe eines kunststoffvergüteten hydraulischen Dünnbettmörtels gemäß EN 12004 Klasse C2TE auf vorhandenem Untergrund verlegen.
Die Verfliesung ist mit einer Fugenbreite von ..... mm auszuführen.
Die Fugen sind sorgfältig auszukratzen.
Die Verfugung des Belages in der Fugenfarbe ..... mit einem hydraulischen Fertigfugmörtel nach DIN EN 13888 ist im Einheitspreis einzukalkulieren.

Menge: ..... Einheit: m² EP: ..... GP: .....